

BX-2000シリーズ 標準仕様表

2017年3月22日

型式	取り数	S軸ピッチ(mm)	S軸 モーターサイズ(Kw)	Z軸 塔数	Z軸 ストローク(mm)	Z軸 モーターサイズ(Kw)	線サイズ	対象アイテム
BX-2000 -2V	2	180	3.0	1	100	1.5	細線	薄型・小型モータ
BX-2000 -2W	2	200	3.5 / 5.5	1	200	2.0 / 3.0	細線・中線	小型・中型モーター
BX-2000 -2PH	2	300	5.5 / 7.0	1	300	3.0	中太線・太線	中型・大型モーター
BX-2000 -4W	4	200	5.5	1	200	5.5	細線・中線	小型・中型モーター
BX-2000 -2AV	2	300	3.0	2	100	1.5	細線・中線	薄型・大型モーター
BX-2000 -2AW	2	300 / 400 / 500	3.5 / 5.5	2	200	3.0	細線-中太線	中型・大型モーター
BX-2000 -2AH	2	400 / 500	5.5 / 7.0 / 11.0	2	300~(任意)	3.0	中太線-極太線	大型モーター
BX-2000 -4AV	4	180	3.0	2	100	1.5	細線・中線	小型モーター
BX-2000 -4AW	4	200	3.5 / 5.5	2	200	3.0	細線-中太線	中型モーター
BX-2000 -4AH	4	300	5.5 / 7.0	2	300	3.0	中線・太線	大型モーター

※ S軸ピッチ及びZ軸ストロークは、御要望により特注製作できます。